


## Han TC70 male contact 25mm<sup>2</sup>



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 11 000 6133
사양	Han TC70 male contact 25mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006133">https://b2b.harting.com/09110006133</a>

### 식별

카테고리	접점
제품 시리즈	TC 70
접점 유형	압착 단자

### 버전

젠더	수형
제조 공정	터닝 접점

### 기술적 특성

도체 단면적	25 mm <sup>2</sup>
정격 전류	≤70 A
접점 저항	≤0.5 mΩ
탈피 길이	15.5 mm
제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500

### 자재 특성

재료 (접점)	구리 합금
표면 (접점)	은도금
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈

## 상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	10.72 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140015098
ETIM	EC000796