

Han Q High Density -M-



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 12 021 3001
사양	Han Q High Density -M-
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09120213001

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han® Q
식별	High Density

버전

터미네이션 방법	크림프 터미네이션
젠더	수형
규격	3 A
컨택트핀 개수	21
상세설명	압착 단자는 별도로 주문하십시오

기술적 특성

도체 단면적	0.09 ... 0.56 mm ²
정격 전류	6.5 A
정격 전압	50 V
정격 전압	50 V AC 120 V DC
정격 임펄스 전압	0.8 kV
오염도	3
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	니켈 나프탈렌
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	3 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140018129
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205