

Han-Modular Compact carrier hood



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 14 001 0311
사양	Han-Modular Compact carrier hood
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140010311

식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han-Modular® Compact
후드/하우징 타입	캐리어 후드

버전

규격	Modular Compact
잠금 유형	싱글 잠금 레버
상세설명	정격 전압 ≤630 V 정격 임펄스 전압 ≤6 kV 오염도 3 전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다.

기술적 특성

탈피 길이	10 mm PE 단자
조임 토크	1 Nm PE 나사
제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
체결 주기	≥500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65 잠금 상태

자재 특성

재료 (후드/하우징)	아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)	니켈 도금



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

재료 (실)	NBR
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌

상세명세 및 승인

사양	IEC 61984
CE	Yes

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	65 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140018983
ETIM	EC000437