


Han 70A crimp module, male



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 14 002 3041
사양	Han 70A crimp module, male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140023041

식별

카테고리	모듈
제품 시리즈	Han-Modular®
모듈 유형	Han® 70 A 모듈
모듈 사이즈	싱글 모듈

버전

터미네이션 방법	크림프 터미네이션
젠더	수형
컨택트핀 개수	2
상세설명	압착 단자는 별도로 주문하십시오

기술적 특성

도체 단면적	10 ... 25 mm ²
정격 전류	70 A
정격 전압	1,000 V
정격 임펄스 전압	8 kV
오염도	3
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
제한 온도	-40 ... +125 °C
체결 주기	≥500

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
----------	--------------



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	no
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	2
총 중량	5 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140019874
ETIM	EC000438