


## Han 3A-HCC/P-DL-1Pg11-grey



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 003 0720
사양	Han 3A-HCC/P-DL-1Pg11-grey
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200030720">https://b2b.harting.com/09200030720</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han A <sup>®</sup>
후드/하우징 타입	케이블 투 케이블 하우징

### 버전

규격	3 A
버전	톱 엔트리
케이블 엔트리	1x Pg 11
잠금 유형	싱글 잠금 레버
응용 분야	산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP44 IP65 봉인나사 IP67 봉인나사
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (후드/하우징)	RAL 7032 (페블 그레이)



Pushing Performance  
Since 1945

### 자재 특성

UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	no
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

### 상세명세 및 승인

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes
승인규격	DNV GL

### 상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	15 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140038646
ETIM	EC000437