

## Han 10A-HBM-SL-C



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 010 0321
사양	Han 10A-HBM-SL-C
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200100321">https://b2b.harting.com/09200100321</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han A®
후드/하우징 타입	벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명	열가소성 수지 커버 적용
타입	낮은 구조

### 버전

규격	10 A
잠금 유형	싱글 잠금 레버
Han-Easy Lock®	Yes
응용 분야	산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이캐스트
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)	RAL 7037 (더스트 그레이)



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

재료 (실)	NBR
재료 (잠금장치)	폴리카보네이트 (PC) 스테인리스 강
컬러 (잠금)	RAL 7037 (더스트 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 넘버	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 상세명세 및 승인

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격	CE DNV GL

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	2 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140039247
ETIM	EC000437