

## Han 10A/15EMV-AK



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 010 5425
사양	Han 10A/15EMV-AK
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200105425">https://b2b.harting.com/09200105425</a>

### 식별

카테고리	액세서리
후드/하우징 시리즈	Han A <sup>®</sup>
액세서리 유형	보호 커버
액세서리 설명	벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 표면 실장 하우징 지원 케이블 투 케이블 하우징 지원 급속 고정용 코드 적용

### 버전

규격	10 A
잠금 유형	싱글 잠금 레버

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)	RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (실)	NBR



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL
------	--------

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	56 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140039568
ETIM	EC002314