

Han B Base Surface LC 1 Lever 2 Entries



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

| | |
|--------------------|---|
| 부품 번호 | 09 30 006 1291 |
| 사양 | Han B Base Surface LC 1 Lever 2 Entries |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09300061291 |

식별

| | |
|------------|------------|
| 카테고리 | 후드/하우징 |
| 후드/하우징 시리즈 | Han® B |
| 후드/하우징 타입 | 표면 장착형 하우징 |
| 타입 | 낮은 구조 |

버전

| | |
|----------------|-------------------|
| 규격 | 6 B |
| 버전 | 사이드 엔트리 |
| 케이블 엔트리 | 2x Pg 16 |
| 잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
| Han-Easy Lock® | Yes |
| 응용 분야 | 산업 커넥터용 표준 후드/하우징 |

기술적 특성

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 제한 온도 | -40 ... +125 °C |
| 제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
| IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
| UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 4X 12 |

자재 특성

| | |
|-------------|-------------|
| 재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
|-------------|-------------|



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

| | |
|--------------------------------|---|
| 표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
| 컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
| 재료 (실) | NBR |
| 재료 (잠금장치) | 폴리카보네이트 (PC) 스테인리스 강 |
| 컬러 (잠금) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
| UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) | V-0 |
| RoHS | 준수 |
| ELV 상태 | 준수 |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII 물질 | no |
| REACH ANNEX XIV 물질 | no |
| REACH SVHC 물질 | Yes |
| REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 넘버 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
| 캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
| 캘리포니아 법령 65 물질 | 납 니켈 나프탈렌 |
| 철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

상세명세 및 승인

| | |
|----------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | Yes |
| 승인규격 | DNV GL |

상업용 데이터

| | |
|----------|---------------|
| 포장 규격 | 1 |
| 총 중량 | 176.1 g |
| 원산지 | 독일 |
| 유럽 관세 번호 | 85389099 |
| GTIN | 5713140044067 |



Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

ETIM

EC000437
