


Han 32EE CRIMP TERM INSERT MALE



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 32 032 3001
사양	Han 32EE CRIMP TERM INSERT MALE
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09320323001

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han® EE

버전

터미네이션 방법	크림프 터미네이션
젠더	수형
규격	16 B
컨택트핀 개수	32
PE 단자	Yes
상세설명	압착 단자는 별도로 주문하십시오

기술적 특성

도체 단면적	0.14 ... 4 mm ²
도체 단면적	AWG 26 ... AWG 12
정격 전류	16 A
정격 전압	500 V
정격 임펄스 전압	6 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
CSA 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
제한 온도	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

체결 주기	≥500
-------	------

자재 특성

재료 (인서트)	폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	48 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140049260
eCl@ss	27440205