

Han 8D MALE INSERT CRIMP



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 36 008 3001
사양	Han 8D MALE INSERT CRIMP
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09360083001

식별

카테고리	인서트
제품 시리즈	Han D®

버전

터미네이션 방법	크림프 터미네이션
젠더	수형
규격	3 A
컨택트핀 개수	8
상세설명	압착 단자는 별도로 주문하십시오 열가소성 수지 및 금속 후드/하우징 지원

기술적 특성

도체 단면적	0.14 ... 2.5 mm ²
정격 전류	10 A
정격 전압	50 V
정격 전압	50 V AC 120 V DC
정격 임펄스 전압	1.5 kV
오염도	3
UL 규격에 따른 정격 전압	600 V
CSA 규격에 따른 정격 전압	600 V
절연 저항	>10 ¹⁰ Ω
제한 온도	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

체결 주기	≥500
-------	------

자재 특성

재료 (인서트)	폴리아미드 (PA)
컬러 (인서트)	RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	HB
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	7.71 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140054844



Pushing Performance
Since 1945

상업용 데이터

ETIM

EC000438
