

PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 45 245 1561
사양	PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09452451561

식별

카테고리	커넥터
제품 시리즈	HARTING PushPull (V4)
식별	RJ45
요소	패널 관통형 세트
후드/하우징 타입	벌크헤드 장착형 하우징

버전

차폐형	차폐형
컨택트핀 개수	8
잠금 유형	PushPull
패키지 내용	실, 2x RJ45-잭 및 M2.5지원 보드 드릴링 포함

기술적 특성

전송 특성	Cat. 6A 클래스 E _A 최대 500 MHz
데이터 속도	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
10 Gbit/s	
제한 온도	-40 ... +70 °C
체결 주기	≥750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
	IP67



Pushing Performance
Since 1945

기술적 특성

진동 저항	10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis 5.72 m/s ² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
쇼크 저항	25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B

자재 특성

재료 (후드/하우징)	열가소성 수지
컬러 (후드/하우징)	검정색
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	삼산화안티몬 납 니켈
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R26

상세명세 및 승인

사양	IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	5 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140223776
ETIM	EC002636