

## RJ45 coupler housing Cat. 6A IP 65/67



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 45 805 1560
사양	RJ45 coupler housing Cat. 6A IP 65/67
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09458051560">https://b2b.harting.com/09458051560</a>

### 식별

카테고리	커넥터
제품 시리즈	HARTING RJ Industrial®
요소	커플러
사양	RJ45
특징	RJ45 DualBoot 패치 코드와 호환 가능

### 버전

차폐형	완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수	8
패키지 내용	후드/하우징 RJ45 커플러 2개 6 ~ 9 mm / 4.5 ~ 7.5 mm 케이블에 적합한 밀폐막(seal membrane)

### 기술적 특성

전송 특성	Cat. 6A 클래스 E <sub>A</sub> 최대 500 MHz
데이터 속도	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
제한 온도	-40 ... +85 °C
체결 주기	≥750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65 / IP67



Pushing Performance  
Since 1945

## 기술적 특성

케이블 직경	6 ... 9 mm 4.5 ... 7.5 mm
--------	------------------------------

## 자재 특성

재료 (후드/하우징)	폴리아미드 (PA)
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	no

## 상세명세 및 승인

PROFINET	Yes
----------	-----

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	55 g
원산지	중국
유럽 관세 번호	85366990
GTIN	5713140224605
ETIM	EC001264