

Han 24 EMC/B-G



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 62 824 0801
사양	Han 24 EMC/B-G
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09628240801

식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han® EMC/B Han® High Temp
후드/하우징 타입	후드
타입	높은 구조

버전

잠금 유형	더블 잠금 레버
규격	24 B
버전	케이블 엔트리 미포함
응용 분야	보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Han® High Temp 컴포넌트 적용
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65 IP66
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 12

자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)	비코팅방식
컬러 (후드/하우징)	비도장



Pushing Performance

자재 특성

RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	No
REACH ANNEX XIV 물질	No
REACH SVHC 물질	No

상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	282.2 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099