

## Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 00 000 5082
사양	Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19000005082">https://b2b.harting.com/19000005082</a>

### 식별

카테고리	액세서리
후드/하우징 시리즈	Han® CGM-M
액세서리 유형	케이블 글랜드

### 기술적 특성

조임 토크	≤10 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
렌치 사이즈	22
제한 온도	-40 ... +100 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP68 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
규격	M20
클램핑 범위	6 ... 12 mm
맞모 거리	24.4 mm

### 자재 특성

재료 (실)	NBR
재료 (케이블 글랜드)	황동
소재 (클램핑 고리)	폴리아미드 (PA)
표면 (액세서리)	니켈 도금
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
ECHA SCIP 넘버	6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌

## 상세명세 및 승인

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
승인규격	DNV GL

## 상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	29.1 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	84849000
GTIN	5713140123731
ETIM	EC000441