

Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 00 000 5098
사양	Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005098

식별

카테고리	액세서리
후드/하우징 시리즈	Han® CGM-M
액세서리 유형	케이블 글랜드

기술적 특성

조임 토크	≤15 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
렌치 사이즈	50
제한 온도	-40 ... +100 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP68 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
규격	M40
클램핑 범위	22 ... 32 mm
맞모 거리	55 mm

자재 특성

재료 (실)	NBR
재료 (케이블 글랜드)	황동
소재 (클램핑 고리)	폴리아미드 (PA)
표면 (액세서리)	니켈 도금
RoHS	준수(면제조항 포함)
RoHS 면제	6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태	준수(면제조항 포함)
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	납
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌

상세명세 및 승인

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
승인규격	DNV GL

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	170.3 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	84849000
GTIN	5713140123847
ETIM	EC000441