

## Han-Modular Twin hood top entry M32



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 14 002 0402
사양	Han-Modular Twin hood top entry M32
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19140020402">https://b2b.harting.com/19140020402</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han-Modular® Twin
후드/하우징 타입	후드

### 버전

규격	Modular Twin
버전	톱 엔트리
케이블 엔트리	1x M32
잠금 유형	싱글 잠금 레버
상세설명	정격 전압 ≤630 V 정격 임펄스 전압 ≤6 kV 오염도 3 전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다.

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)	RAL 7037 (더스트 그레이)



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes

## 상세명세 및 승인

사양	IEC 61984
CE	Yes

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	50 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140124301
ETIM	EC000437