

## Han A Hood Coupler Thermoplastic 1 Lever



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 20 003 0727
사양	Han A Hood Coupler Thermoplastic 1 Lever
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19200030727">https://b2b.harting.com/19200030727</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han A®
후드/하우징 타입	케이블 투 케이블 하우징

### 버전

규격	3 A
버전	톱 엔트리
케이블 엔트리	1x M20
잠금 유형	싱글 잠금 레버
응용 분야	산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징
패키지 내용	마개 나사는 별도 주문하십시오.

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP44 IP65 봉인나사 IP67 봉인나사
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	폴리카보네이트 (PC)
-------------	--------------



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

컬러 (후드/하우징)	RAL 9005 (제트 블랙)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 상세명세 및 승인

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
승인규격	CE DNV GL

## 상업용 데이터

포장 규격	10
총 중량	12 g
원산지	루마니아
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140124493
ETIM	EC000437