

Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

| | |
|--------------------|---|
| 부품 번호 | 19 20 003 1421 |
| 사양 | Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr. |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19200031421 |

식별

| | |
|------------|---------------|
| 카테고리 | 후드/하우징 |
| 후드/하우징 시리즈 | Han A® |
| 후드/하우징 타입 | 후드 |
| 후드/하우징 설명 | 내장 케이블 글랜드 적용 |

버전

| | |
|---------|---------------------------|
| 규격 | 3 A |
| 버전 | 톱 엔트리 |
| 케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
| 잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
| 응용 분야 | 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징 |

기술적 특성

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 제한 온도 | -40 ... +125 °C |
| 제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
| IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 IP65 봉인나사 IP67 봉인나사 |
| UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 12 |
| 케이블 직경 | 6 ... 12 mm |

자재 특성

| | |
|-------------|----------|
| 재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
| 표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
| RoHS | 준수(면제조항 포함) |
| RoHS 면제 | 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 |
| ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII 물질 | no |
| REACH ANNEX XIV 물질 | no |
| REACH SVHC 물질 | Yes |
| REACH SVHC 물질 | 납 |
| 캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
| 캘리포니아 법령 65 물질 | 납 니켈 |
| 철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3) |

상세명세 및 승인

| | |
|----------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | Yes |
| 승인규격 | DNV GL |

상업용 데이터

| | |
|----------|---------------|
| 포장 규격 | 10 |
| 총 중량 | 75 g |
| 원산지 | 독일 |
| 유럽 관세 번호 | 85389099 |
| GTIN | 5713140124547 |
| ETIM | EC000437 |