

## Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

|                    |   |
|--------------------|---|
| 부품 번호              | 19 30 016 1421  |
| 사양                 | Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19300161421">https://b2b.harting.com/19300161421</a> |

### 식별

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 카테고리       | 후드/하우징             |
| 후드/하우징 시리즈 | Han <sup>®</sup> B |
| 후드/하우징 타입  | 후드                 |
| 타입         | 낮은 구조              |

### 버전

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 규격      | 16 B              |
| 버전      | 톱 엔트리             |
| 케이블 엔트리 | 1x M25            |
| 잠금 유형   | 더블 잠금 레버          |
| 응용 분야   | 산업 커넥터용 표준 후드/하우징 |

### 기술적 특성

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 제한 온도                       | -40 ... +125 °C            |
| 제한 온도 참고                    | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
| IEC 60529 규격에 따른 보호 등급      | IP65                       |
|                             | IP66                       |
|                             | IP67                       |
| UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4                          |
|                             | 4X                         |
|                             | 12                         |

### 자재 특성

|             |            |
|-------------|------------|
| 재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이캐스트 |
|-------------|------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## 자재 특성

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 표면 (후드/하우징)         | 분말 코팅방식                    |
| 컬러 (후드/하우징)         | RAL 7037 (더스트 그레이)         |
| RoHS                | 준수                         |
| ELV 상태              | 준수                         |
| China RoHS          | e                          |
| REACH Annex XVII 물질 | no                         |
| REACH ANNEX XIV 물질  | no                         |
| REACH SVHC 물질       | no                         |
| 캘리포니아 법령 65 물질      | Yes                        |
| 캘리포니아 법령 65 물질      | 납<br>니켈                    |
| 철도 차량의 화재 방지        | EN 45545-2 (2020-08)       |
| 위험 레벨에 따라 요구조건 설정   | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## 상세명세 및 승인

|          |  |
|----------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | Yes  |
| 승인규격     | DNV GL   |

## 상업용 데이터

|          |               |
|----------|---------------|
| 포장 규격    | 1             |
| 총 중량     | 135 g         |
| 원산지      | 독일            |
| 유럽 관세 번호 | 85389099      |
| GTIN     | 5713140126374 |
| ETIM     | EC000437      |