


## Han 3HvE-asg2-QB-M20



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 34 003 0270
사양	Han 3HvE-asg2-QB-M20
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19340030270">https://b2b.harting.com/19340030270</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han Hv E®
후드/하우징 타입	표면 장착형 하우징
타입	낮은 구조

### 버전

잠금 유형	더블 잠금 레버
Han-Easy Lock®	Yes
규격	10 B
버전	사이드 엔트리
케이블 엔트리	2x M20
응용 분야	Han Hv E® 스크루 단자를 위한 특수 후드/하우징

### 기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이캐스트
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식



Pushing Performance

## 자재 특성

컬러 (후드/하우징)	RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (실)	NBR
재료 (잠금장치)	폴리카보네이트 (PC) 스테인리스 강
컬러 (잠금)	RAL 7037 (더스트 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	No
REACH ANNEX XIV 물질	No
REACH SVHC 물질	Yes
REACH SVHC 물질	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

## 상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL
CE	Yes

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	232.8 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099