

Han 16HPR-HTE2-SL-M25



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 40 016 0431
사양	Han 16HPR-HTE2-SL-M25
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400160431

식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han® HPR
후드/하우징 타입	후드

버전

잠금 유형	나사 잠금
규격	16 B
버전	톱 엔트리
케이블 엔트리	2x M25
응용 분야	열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징

기술적 특성

체결 토크(나사 잠금 방식)	4 Nm
제한 온도	-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65 IP68 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이-캐스트 내부식성
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식



Pushing Performance

자재 특성

컬러 (후드/하우징)	RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (잠금장치)	스테인리스 강
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	No
REACH ANNEX XIV 물질	No
REACH SVHC 물질	No

상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	541.5 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099