

## Han 24 HPR Hood SE M40 Screw Lock



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 40 024 0513
사양	Han 24 HPR Hood SE M40 Screw Lock
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19400240513">https://b2b.harting.com/19400240513</a>

### 식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han® HPR
후드/하우징 타입	후드

### 버전

잠금 유형	나사 잠금
규격	24 B
버전	사이드 엔트리
케이블 엔트리	1x M40
응용 분야	열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징

### 기술적 특성

체결 토크(나사 잠금 방식)	4 Nm
제한 온도	-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65 IP68 ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4 4X 12

### 자재 특성

재료 (후드/하우징)	알루미늄 다이-캐스트 내부식성
표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식



Pushing Performance

## 자재 특성

컬러 (후드/하우징)	RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (잠금장치)	스테인리스 강
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	No
REACH ANNEX XIV 물질	No
REACH SVHC 물질	No

## 상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	639.7 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099