

Han-Eco Mod.16-HBM



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 41 016 0301
사양	Han-Eco Mod.16-HBM
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19410160301

식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han-Eco® Modular
후드/하우징 타입	벌크헤드 장착형 하우징

버전

규격	16 B
모듈 슬롯	5
잠금 유형	더블 잠금 레버

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수	≥500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65

자재 특성

재료 (후드/하우징)	폴리아미드 (PA) 강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)	RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실)	NBR
컬러 (마개)	RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (잠금장치)	폴리아미드 (PA) 강화 유리섬유
컬러 (잠금)	RAL 9005 (제트 블랙)



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	나프탈렌
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 61984 EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	100 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140131019
ETIM	EC000437