

Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	19 41 124 0423
사양	Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19411240423

식별

카테고리	후드/하우징
후드/하우징 시리즈	Han-Eco® Modular
후드/하우징 타입	후드
후드/하우징 설명	내장 케이블 글랜드 적용

버전

규격	24 B
모델 슬롯	7
버전	톱 엔트리
케이블 엔트리	1x M40
잠금 유형	더블 잠금 레버

기술적 특성

제한 온도	-40 ... +125 °C
제한 온도 참고	IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수	≥500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
클램핑 범위	16 ... 28 mm

자재 특성

재료 (후드/하우징)	폴리아미드 (PA) 강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)	RAL 9005 (제트 블랙)



Pushing Performance
Since 1945

자재 특성

UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스	V-0
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

사양	IEC 61984 EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Yes

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	267 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140131439
ETIM	EC000437