

## Circular Connector with Harax F 8 / 3-po



이미지는 예시용일 뿐입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	21 02 151 2305
사양	Circular Connector with Harax F 8 / 3-po
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/21021512305">https://b2b.harting.com/21021512305</a>

### 식별

카테고리	커넥터
제품 시리즈	원형 콘넥터 M8
식별	M8-S
요소	케이블 커넥터
사양	직선형

### 버전

터미네이션 방법	HARAX® 연결 테크놀로지
젠더	암형
차폐형	비차폐
컨택트핀 개수	3
코딩	A-코딩
잠금 유형	나사 잠금

### 기술적 특성

도체 단면적	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
도체 단면적	AWG 26 ... AWG 22
전선 외부 직경	≤1.6 mm
정격 전류	4 A
정격 전압	32 V
정격 임펄스 전압	1.5 kV
오염도	3
과전압 카테고리	III



Pushing Performance

## 기술적 특성

절연 저항	>10 <sup>8</sup> Ω
접점 저항	≤10 mΩ
조임 토크	0.4 Nm
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트)	9
주변 온도	-40 ... +85 °C
체결 주기	≥100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP67 잠금 상태
케이블 직경	2.5 ... 5.1 mm
고립 그룹	I (600 ≤ CTI)

## 자재 특성

재료 (인서트)	폴리아미드 (PA)
재료 (접점)	구리 합금
표면 (접점)	Ni 금도금 체결 측면
재료 (후드/하우징)	폴리아미드 (PA) 아연 다이캐스트
RoHS	준수
ELV 상태	준수
China RoHS	e
REACH Annex XVII 물질	No
REACH ANNEX XIV 물질	No
REACH SVHC 물질	No
California Proposition 65	Yes
California Proposition 65	납

## 상세명세 및 승인

사양	IEC 61076-2-104
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## 상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	13.8 g
원산지	독일



Pushing Performance

## 상업용 데이터

유럽 관세 번호

85366990

---